

SUORITUSTASOILMOITUS
003EV2017/03/13

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Ekovilla X5 ilmansulkupaperi

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Ekovilla X5 ilmansulkupaperi

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Eristeen lämpimällä puolella käytettävä ulkoseinän sekä ylä- ja alapohjan ilmansulku

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Ekovilla Oy, Katajajarjuntie 10, 45720 Kuusankoski, +358 5 750 7500, info@ekovilla.com

5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä 3 (EN 13984)

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos VTT Expert Services Oy (nro 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin VTT-S-06315-15.

7. Ilmoitetut suoritusasot


Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Leveys	1300 mm	EN 13984:2005
Paksuus	0,3 mm	
Neliöpaino	161 g/m ²	
Vesitiiveys	Luokka B	
Vesihöyrynläpäisevyys vanhentuna (Sd)	0,7 m	
Vetolujuus pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan	523 N/50 mm 233 N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan Venymä poikkisuuntaan	2,1 % 5,7 %	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	95 N 102 N	

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kuusankoskella 13.3.2017



Antti Sarlomo, tekninen johtaja