

## SUORITUSTASOILMOITUS

003EV2019/05/02

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**EKOVILLA puhallettavat puukuitueristeet lämmön- ja ääneneristämiseen**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**EKOVILLA**

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

**Paikalla puhallettava puupohjaisista kierrätyskuiduista valmistettu lämmön- ja ääneneriste. Käytetään yläpohjissa, seinissä, väliseinissä, latioissa ja välipohjissa. Asennukset suoritetaan kuivapuhalluksena tai ruiskuasennusmenetelmällä kohteeseen.**

4. Valmistaja:

**Ekovilla Oy, Katajaharjuntie 10, 45720 Kuusankoski, +358 5 750 7500, info@ekovilla.com**  
**Tehtaat: Katajaharjuntie 8, 45720 Kuusankoski**  
**Pajatie 1, 61410 Ylistaro As**  
**Honkiojantie, 90900 Kiiminki**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

. / .

6. Rakennustuotteen suoritusosan pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Suoritusosan pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP) 3**

7. Kyse on suoritusosailmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ilmoitettu laitos Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB) suoritti tuotteille tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti, antoi testi- ja laskentareportit ja antoi ETAn 09/0081, joka perustuu EAD 040138-01-1201 -dokumenttiin.**

### 8. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto		Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	kuiva-asennus	ruiskuasennus	
<b>Tiheys, kg/m<sup>3</sup></b>			European Technical Approval ETA-09/0081
vinot, vaaka- ja pystysuorat suljetut eristetilat	38-65		
vapaasti puhallettavat vaakasuorat eristetilat	26-40	33-50	
sideaineellinen asennus			
Lämmönjohtavuus $\lambda_D(23,50)$	0,038 W/(m·K) /28-60 kg/m <sup>3</sup>	NPD	
Paloluokka, 60mm < 100mm	E	NPD	
Paloluokka $\geq$ 100mm	D-s2, d0	D-s2, d0	
Painuma, vapaapuhallus	$s_v = 9,8\%$ (EAD 2.2.8. 1b) $s_{vc} = 23 \%$ ; luokka SH 25		
Painuma, pystyseinä	$s_d = 0$ (min. 37,8 kg/m <sup>3</sup> )	$S_d = 0$ (min. 32,7 kg/m <sup>3</sup> )	
Korroosionestisyys	CR (ei korroosiota)	NPD	
Biologinen vastustuskyky	0 (ei homeen kasvua)	0 (ei homeen kasvua)	

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 8 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus

Kuusankoskella 2.5.2019

  
Mikka Ervasti, toimitusjohtaja